

HF / cama YSHIELD única nueva cubierta- Daylite






Datos técnicos:

- **Ancho: 130 cm, profundidad: 230 cm, altura: 240 cm.**
- **Aspecto: forma de caja.**

- **Entrada:** entrada fácil a través de **una abertura se superponen.**
- **Montaje:** B y **4 puntos en el techo.** Cualquier tipo de bares (no incluido en el suministro) pueden ser insertados en las perchas cosida a estabilizar la instalación de dosel.
- **Atenuación de 25 dB** (99,7% blindaje eficacia) a 1 GHz, véase el diagrama para todas las frecuencias en la imagen de arriba. Atenuación certificada por el Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli de la Universidad de las Fuerzas Armadas Federales de Alemania MIL-STD 285 y IEEE-Standard 299-1997. El poder de blindaje se efectúa por una de plata envueltos en fibra de cobre niquelado.
- Material: Trevira.
- Peso: 65 g / m².
- Color: Blanco.
- Estabilidad dimensional: 0,3%.

Cuidado:



- **Conexión a tierra:** no se puede estar conectados a tierra, los campos eléctricos de baja frecuencia (LF) deben reducirse en los procedimientos adicionales. Se recomienda para proteger a este campo o para apagarlo con un interruptor de demanda.
- **Volumen de suministro:** Canopy, material de montaje (enchufes, ganchos, el mosquetón, cable).