

MEDICIONES DE CAMPOS DE BAJAS FRECUENCIAS CON ARCHIVO DE DATOS

SERIE NFA

NFA ME30P

Precio con i.v.a. incluido (portes excluidos)	1.769,00 €
Sector de frecuencias	5Hz-32kHz
Archivo simultaneo por 4 canales sobre tarjeta SD (1GB) de	
4 bandas de frecuencias (16,6Hz;50Hz;>2kHz;resto)	-
FFT optimizado hasta 32kHz, mas pase ancho sobre 32kHz	si
Densidad de corriente magnética (M)	
	1 nT hasta 400 μ T
3D, sensor (punto isótropo <3cm2)	si
Campo eléctrico (E)	
	0,1bis hasta 19.990 V/m
Sensor 3D-E libre de potencial	si
Sensor 1D-E libre de potencial en dirección Y	-
Sensor de potencial terrestre en dirección Y	si
Sensor-E conforme TCO (externo)	opcional
IN para electrodo de acoplamiento corporal	1 hasta 19.990 mV
Análisis de señal	
Archivo ininterrumpido de los valores	si
Valor efectivo real (true RMS)	si
Mantener valor efectivo real (true RMS)	si
Mantener valor punta	si
Indicadores	
Display grande de 4 cifras	si
LEDs indicadores de frecuencias	si
Indicador acústico (tipo geiger)	si
Alarma de valores excesivos configurables	si
Display gráfico externo infrarojo	Opcional
Logger interno de datos (4 canales simult.)	
Entrada para mediciones HF (altas frec.)	si
Función grabador de voz	si
Software de configuración, estadísticas y análisis	si
Función bloqueadora para evitar desajustes por terceros	si
Complementos	
Acumuladores Li-ion (aprox. 48 horas de grabación)	si
Cargador	si
Rosca para tripode	si
Toma a tierra	si
Soporte PM1 libre de potencial	si
Maletín de plástico K2	si

GIGAHERTZ . ES

**EXPERTOS EN
CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA**

mediciones - cursos - ventas de equipos - blindajes

telf. 600 492 134

www.gigahertz.es **GIGAHERTZ SOLUTIONS** **YSHIELD**
mediciones@gigahertz.es Made in Germany EMI PROTECTION