

## MEDICIONES DE CAMPOS DE BAJAS FRECUENCIAS CON ARCHIVO DE DATOS

### SERIE NFA

### NFA 400

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Precio con i.v.a. incl. (portes excluidos)                        | 1.189,00 €               |
| Sector de frecuencias   | 5Hz-400kHz               |
| <b>Archivo simultaneo por 4 canales sobre tarjeta SD (1GB) de</b> |                          |
| 4 bandas de frecuencias (16,6Hz;50Hz;>2kHz;resto)                 | si                       |
| FFT optimizado hasta 32kHz, mas pase ancho sobre 32kHz            | -                        |
| <b>Densidad de corriente magnética (M)</b>                        |                          |
|   | 1 nT hasta 19,99 $\mu$ T |
| 3D, sensor (punto isótopo <3cm <sup>2</sup> )                     | si                       |
| <b>Campo eléctrico (E)</b>  |                          |
|   | 0,1 hasta 1.999 V/m      |
| Sensor 3D-E libre de potencial                                    | -                        |
| Sensor 1D-E libre de potencial en dirección Y                     | si                       |
| Sensor de potencial terrestre en dirección Y                      | si                       |
| Sensor-E conforme TCO (externo)                                   | Opcional                 |
| IN para electrodo de acoplamiento corporal                        | 1 hasta 19.990 mV        |
| <b>Análisis de señal</b>  |                          |
| Archivo ininterrumpido de los valores                             | si                       |
| Valor efectivo real (true RMS)                                    | si                       |
| Mantener valor efectivo real (true RMS)                           | si                       |
| Mantener valor punta  | -                        |
| <b>Indicadores</b>  |                          |
| Display grande de 4 cifras  | si                       |
| LEDs indicadores de frecuencias                                   | si                       |
| Indicador acústico (tipo geiger)                                  | si                       |
| Alarma de valores excesivos configurables                         | si                       |
| Display gráfico externo infrarojo                                 | Opcional                 |
| <b>Logger interno de datos (4 canales simult.)</b>                |                          |
| Entrada para mediciones HF (altas frec.)                          | si                       |
| Función grabador de voz   | si                       |
| Software de configuración, estadísticas y análisis                | si                       |
| Función bloqueadora para evitar desajustes por terceros           | si                       |
| <b>Complementos</b>   |                          |
| Acumuladores Li-ion (aprox. 48 horas de grabación)                | si                       |
| Cargador  | si                       |
| Rosca para tripode  | si                       |
| Toma a tierra   | si                       |
| Soporte PM1 libre de potencial                                    | si                       |
| Malefín de plástico K2  | si                       |

GIGAHERTZ.ES

EXPERTOS EN  
CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

mediciones - cursos - ventas de equipos - blindajes

telf. 600 492 134

[www.gigahertz.es](http://www.gigahertz.es)  
[mediciones@gigahertz.es](mailto:mediciones@gigahertz.es)

**GIGAHERTZ**  
SOLUTIONS

Made in Germany

**YSHIELD**  
EMF - PROTECTION